

NearHub Board S Pro

技術仕様



	S55 Pro	S65 Pro	S75 Pro
ディスプレイ			
画面サイズ (対角)	55インチ	65インチ	75インチ
解像度	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
アスペクト比	16:9	16:9	16:9
画像ピッチ	0.105(H) x 0.315(V)	0.372(H) x 0.372(V)	0.14375(H) x 0.42975(V)
視野角	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)
輝度	標準 350cd/m ²	標準 350cd/m ²	標準 350cd/m ²
反射防止コーティング	あり	あり	あり
コントラスト比 (標準)	4000:1	5000:1	4000:1
ラミネーション	ゼロラミネーション	ゼロラミネーション	ゼロラミネーション
色深度	1670万色 (8bit)	1670万色 (8bit)	1670万色 (8bit)
応答速度 (標準)	5ms	5ms	5ms
ボード			
製品サイズ	49.8(L) x 3.3(W) x 31.2(H) in	58.5(L) x 4.0(W) x 36.0(H) in	67.2(L) x 4.0(W) x 40.0(H) in
梱包サイズ	54.7(L) x 8.9(W) x 35.7(H) in	63.4(L) x 8.9(W) x 40.5(H) in	72.1(L) x 8.9(W) x 45.4(H) in
製品重量	24.8 kg	32.0 kg	44.5 kg
総重量	36.1 kg	46.0 kg	61.5 kg
VESA マウント	400 × 400 mm、M8ネジ×4	400 × 500 mm、M8ネジ×4	400 × 600 mm、M8ネジ×4
付属品	リモコン ×1 電源ケーブル ×1 スタイラスペン ×2 壁掛けブラケット ×1 保証書カード×1 認証ラベル ×1	リモコン ×1 電源ケーブル ×1 スタイラスペン ×2 壁掛けブラケット ×1 保証書カード×1 認証ラベル ×1	リモコン ×1 電源ケーブル ×1 スタイラスペン ×2 壁掛けブラケット ×1 保証書カード×1 認証ラベル ×1

NearHub Board S Pro

技術仕様



S55 Pro

S65 Pro

S75 Pro

パワー

電源	AC 100-240V, 50-60Hz	AC 100-240V, 50-60Hz	AC 100-240V, 50-60Hz
消費電力	最大150W	最大200W	最大320W
スピーカー	10Wx2	10Wx2	10Wx2

システム

RAM	16GB	16GB	16GB
ストレージ	128GB	128GB	128GB
CPU	Intel 12世代 Core i5-12450H (基本周波数 2GHz、8コア12スレッド)	Intel 12世代 Core i5-12450H (基本周波数 2GHz、8コア12スレッド)	Intel 12世代 Core i5-12450H (基本周波数 2GHz、8コア12スレッド)
OS	Windows 11 Pro (プリインストール済み)	Windows 11 Pro (プリインストール済み)	Windows 11 Pro (プリインストール済み)
無線	Wi-Fi 5.0 (802.11 a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5.0 (802.11 a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5.0 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth バージョン	5.2	5.2	5.2

タッチ

マルチタッチ技術	赤外線タッチ	赤外線タッチ	赤外線タッチ
タッチポイント	20点同時タッチ	40点同時タッチ	40点同時タッチ
応答速度	≤6ms	≤6ms	≤6ms
最小タッチ対象	2.5mm	2.5mm	2.5mm
リフレッシュレート	60hz	60hz	60hz
保護ガラス	強化ガラス	強化ガラス	強化ガラス
書き込み面	指紋防止加工	指紋防止加工	指紋防止加工

NearHub Board S Pro

技術仕様



S55 Pro

S65 Pro

S75 Pro

カメラ (内蔵)

絞り値	F/2.2	F/2.2	F/2.2
画角	100°(D), 90°(H), 65°(V)	100°(D), 90°(H), 65°(V)	100°(D), 90°(H), 65°(V)
フォーカス方式	固定焦点 (焦点距離 2.95mm)	固定焦点 (焦点距離 2.95mm)	固定焦点 (焦点距離 2.95mm)
最大動画解像度	UHD 4K	UHD 4K	UHD 4K
アスペクト比	16:9	16:9	16:9
AI 機能	オートフレーミング、自動追尾	オートフレーミング、自動追尾	オートフレーミング、自動追尾

マイク (内蔵)

マイクタイプ	全指向性マイク × 8基	全指向性マイク × 8基	全指向性マイク × 8基
感度	-38 dB (@1kHz, Vdd = 2.2V)	-38 dB @1kHz, Vdd = 2.2V	-38 dB @1kHz, Vdd = 2.2V
集音範囲	最大8m	最大8m	最大8m
外部マイク接続	対応	対応	対応

接続端子

前面	Touch Out ×1	Touch Out ×1	Touch Out ×1
	USB 2.0 ×2	USB 2.0 ×2	USB 2.0 ×2
	HDMI入力 ×1	HDMI入力 ×1	HDMI入力 ×1
	USB Type-C ×1	USB Type-C ×1	USB Type-C ×1
背面	JABコネクタ (TX25 80ピン) ×1	JABコネクタ (TX25 80ピン) ×1	JABコネクタ (TX25 80ピン) ×1
	USB 3.2 (Type-A) ×2	USB 3.2 (Type-A) ×2	USB 3.2 (Type-A) ×2
	USB 2.0 (Type-A) ×4	USB 2.0 (Type-A) ×4	USB 2.0 (Type-A) ×4
	LANポート (RJ45, Gigabit) ×1	LANポート (RJ45, Gigabit) ×1	LANポート (RJ45, Gigabit) ×1
	USB Type-C (USB 3.0) ×1	USB Type-C (USB 3.0) ×1	USB Type-C (USB 3.0) ×1
	Mic-in ×1	Mic-in ×1	Mic-in ×1
	Line-out ×1	Line-out ×1	Line-out ×1
	HDMI出力 ×1	HDMI出力 ×1	HDMI出力 ×1
DisplayPort出力 ×1	DisplayPort出力 ×1	DisplayPort出力 ×1	